LIV® Mini 2 L CONOXIA®.
Innovatiivne mobiilne hapnikravi.

Lihtsam ja turvalisem

Mobiilne hapnikravi ei ole kunagi olnud lihtsam. LIV (Linde Integrated Valve) on paindlik lahendus mobiilseks gaasraviks oma integreeritud ventiili, regulaatori, kiirühenduse ja vooluhulgaregulaatoriga (0–6 liitrit minutis), mis teeb ühendamise lihtsaks ja probleemivabaks.

LIV Mini 2-liitrise ballooni kiirühenduse väljundrõhk on 4,5 bar. Ventiili kiirühendus võimaldab vajadusel ühendada ka muid seadmeid, nagu näiteks vooluhulgaregulaatorit (4,5 bar) vastsündinute või selliste patsientide raviks, kellel on vaja suuremat gaasivoolu kui 6 liitrit minutis. Kiirühendus sulgub ise kui lisavarustus eemaldatakse.

Kergballoonid on valmistatud alumiiniumist ning neil on klaaskiust kaitsekiht. Väike kaal teeb LIV Mini 2 tõstmise, kandmise ja käsitsemise lihtsaks. LIV Mini 2 balloon koos gaasiga kaalub u 3,8 kg ning tarnitakse pakendis HANDYPACK, mis mahutab kuni 4 ballooni. CONOXIA® on registreeritud ravim, mille kohta saab lisainfot Ravimiinfo andmekogudest.

Hooldamine ja jälgitavus

Tegu on ravimiga, millele laieneb ravimisoodustus. Linde Healthcare rendib ballooni välja ning vastutab selle eest, et hooldust teostataks vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Toode on varustatud personaalse elektroonilise kiibi ja balloonil asetseva etiketiga, mis garanteerib täieliku jälgitavuse.

Komplekti koosseis

- Kombineeritud ventiil, mis on ühendatud rõhu regulaatori, vooluhulgaregulaatori ja kiirühendusega ning tagab ühtlase rõhu
- Ventiili kaitse
- Klaaskiust kaitsega 2-liitrine alumiiniumballoon

Tehnilised andmed

Valmistoode	
Ballooni suurus	2,0 l
Nominaalne maht	400 l
Materjal	Alumiiniumballoon/hoop wrap composite
Ballooni diameeter	u 105 mm
Diameeter koos ventiiliga	u 122 mm
Kõrgus koos kaitsekorpusega	u 498 mm ± 10 mm
Kaal koos gaasiga	u 3,8 kg
Ventiil	LIV Miniflow
Maksimaalne täiterõhk	200 bar
Väljundrõhk	4,5 bar

Tehnilised andmed

Garanteeritud gaasivool kiirühenduse korral	≥ 120 liitrit minutis balloonirõhu 50–200 bar juures
Momentaanne gaasivool	> 180 liitrit minutis
Kasutamistemperatuur	-20°C kuni +45°C
Ladustamis-/veotemperatuur	-40°C kuni +65°C
Kasutajaliides	Voolikunippel (6 mm, välisküljel), fikseeritud rõhuga Kiirühendus vastavalt NORDIC SS 8752430
Gaasivoolu tugevuse astmed	0, ¼, ½, ¾, 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6 liitrit minutis
Kehtiv standard	EN ISO 10524-3
Linde Healthcare tootenumber	117 131
Standard	Integreeritud ventiilid on meditsiiniseadmed, mis on klassifitseeritud vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ

Lisateave

Jääkgaasi ventiil, RPV (Residual Pressure Valve)
Balloonil on sile põhi

CONOXIA® ja LIV® on Linde plc'i kaubamärgid.

AS Linde Gas
Linde Healthcare, Valukoja 8, Öpiku maja, 11415 Tallinn
Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.linde-healthcare.ee

MED-953 Ver. 1 EE 2020-11